

Muc-Off C3 All Weather Ceramic Lube

Instrukcja użytkowania ceramicznego smaru do łańcucha - wersja polska

Instrukcja dotyczy Muc-Off C3 All Weather Ceramic Lube, całorocznego smaru do łańcucha dostępnego m.in. w pojemnościach 50 ml, 120 ml i 300 ml refill.

WAŻNE: nie dopuść do kontaktu smaru z tarczami hamulcowymi, klockami, obręczami hamowanymi szczególnie ani innymi powierzchniami ciernymi. Przed aplikacją łańcuch powinien być dokładnie odtłuszczony i suchy.

1. Przeznaczenie

Muc-Off C3 All Weather Ceramic Lube jest wysokowydajnym syntetycznym smarem do łańcucha przeznaczonym do jazdy w każdych warunkach pogodowych. Nadaje się do MTB, szosy, gravela, cyclocrossu i codziennych dojazdów.

2. Najważniejsze właściwości

- całoroczna formuła do warunków suchych, wilgotnych i mokrych
- dodatki azotku boru (Boron Nitride) ograniczające tarcie
- tworzy trwałą warstwę ochronną na elementach napędu
- ogranicza kontakt metal-metal i pomaga zmniejszyć zużycie
- wodoodporna / hydrofobowa formuła o małej tendencji do rozpryskiwania
- wspiera cichą i płynną zmianę biegów
- przeznaczony do długich dystansów, na szosę i w teren
- zawiera znacznik UV ułatwiający kontrolę pokrycia
- system pipetowy do precyzyjnej aplikacji
- zawartość preparatu jest łatwo biodegradowalna

3. Dostępne pojemności

Wariant	Informacja
50 ml	małe opakowanie podróżne / warsztatowe
120 ml	standardowe opakowanie detaliczne
300 ml	opakowanie uzupełniające / refill

4. Przygotowanie łańcucha

1. Dokładnie odtłuść łańcuch i pozostałe elementy napędu.
2. Usuń resztki starego smaru, brud, kurz i błoto.
3. Wytrzyj napęd i pozostaw go do całkowitego wyschnięcia.
4. Przed użyciem energicznie wstrząśnij butelką, aby równomiernie rozprowadzić dodatki.

5. Aplikacja na łańcuch

1. Ustaw aplikator nad wewnętrzną stroną łańcucha.
2. Powoli obracaj korbą do tyłu.
3. Nałóż 1-2 krople na każdą rolkę / ogniwo łańcucha.
4. Upewnij się, że cały łańcuch został równomiernie pokryty.
5. Pozostaw smar do związania - najlepiej 3-4 godziny przed jazdą; dla najlepszych efektów pozostaw na noc.
6. Przed jazdą wytrzyj nadmiar smaru z zewnętrznych powierzchni łańcucha czystą szmatką.

6. Kontrola pokrycia UV

Produkt zawiera zintegrowany znacznik UV. Przy użyciu odpowiedniej latarki UV można sprawdzić, czy smar został równomiernie rozprowadzony na całej długości łańcucha.

- kontrola UV ma charakter pomocniczy
- nie kieruj światła UV bezpośrednio w oczy

- brak latarki UV nie uniemożliwia prawidłowego stosowania smaru

7. Inne miejsca zastosowania

Producent dopuszcza stosowanie preparatu również na wybrane elementy napędu i sterowania.

- linki
- manetki / mechanizmy zmiany biegów
- przerzutki
- pedały
- bloki / cleats

Na elementy inne niż łańcuch nakładaj preparat punktowo i bardzo oszczędnie.

8. Jazda w mokrych warunkach

C3 All Weather Ceramic Lube jest przeznaczony także do jazdy w deszczu i wilgoci. Producent zaleca jednak po jeździe w mokrych warunkach możliwie szybko oczyścić napęd i ponownie go nasmarować, aby ograniczyć korozję i zachować najwyższą wydajność.

9. Jazda w suchych i zapyłonych warunkach

- regularnie usuwaj kurz i pył z zewnętrznych powierzchni łańcucha
- nie nakładaj kolejnych warstw na mocno zabrudzony łańcuch
- jeżeli smar wymieszal się z dużą ilością pyłu, oczyść, odtłuść i ponownie nasmaruj napęd

10. Ponowne smarowanie

- po dokładnym myciu i odtłuszczeniu napędu
- po intensywnej jeździe w deszczu, błocie lub wodzie
- gdy łańcuch zaczyna pracować głośniejsze lub sucho
- gdy na rolkach nie widać już równomiernej warstwy smaru

11. Ochrona układu hamulcowego

- nie aplikuj preparatu w pobliżu tarcz i klocków hamulcowych
- w rowerach z hamulcami obręczowymi zabezpiecz powierzchnie hamujące obręczy
- jeżeli smar dostanie się na elementy hamulca, przerwij użytkowanie roweru do czasu dokładnego odtłuszczenia i przywrócenia pełnej skuteczności hamowania

12. Czyszczenie napędu

- stosuj odtłuszczone przeznaczone do napędów rowerowych
- po czyszczeniu usuń pozostałości detergentu zgodnie z jego instrukcją
- przed ponowną aplikacją smaru napęd musi być całkowicie suchy
- nie mieszaj świeżego C3 All Weather z grubą warstwą starego smaru i brudu

13. Bezpieczeństwo użytkownika

- przechowuj poza zasięgiem dzieci
- unikaj kontaktu z oczami
- po pracy umyj ręce
- nie spożywaj produktu
- stosuj zgodnie z przeznaczeniem i ostrzeżeniami na etykiecie

14. Przechowywanie

Producent zaleca przechowywanie produktu w chłodnym i suchym miejscu.

- zamykaj butelkę po każdym użyciu
- chroń przed bardzo wysoką temperaturą i długotrwałym nasłonecznieniem
- przechowuj pionowo, aby ograniczyć ryzyko wycieku
- trzymaj z dala od żywności i napojów

15. Utylizacja

Pozostałości preparatu i opakowanie należy usuwać zgodnie z lokalnymi zasadami gospodarowania odpadami oraz oznaczeniami na etykiecie. Nie wylewaj smaru do kanalizacji ani bezpośrednio do środowiska.

16. Producent

Muc-Off Ltd.

Poole, Dorset, United Kingdom

Produkt: C3 All Weather Ceramic Lube

17. Informacja o dokumencie

Niniejsza polska instrukcja została opracowana na podstawie aktualnej oficjalnej karty produktu Muc-Off C3 All Weather Ceramic Lube. W razie rozbieżności pierwszeństwo mają informacje na etykiecie konkretnego opakowania oraz aktualna dokumentacja producenta.