

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Kurtka motocyklowa REBELHORN HIKER IV

Touring / 2 warstwy / HydraShield In & Out

Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję. Kurtka musi być prawidłowo dobrana, zapięta i wyposażona w prawidłowo ustawione ochraniacze.

Pierwszeństwo mają oznaczenia CE, metka produktu i dokumentacja konkretnego egzemplarza.

Model	Rebelhorn Hiker IV
Przeznaczenie	Tour / turystyka motocyklowa
Krój	Regular
Liczba warstw	2
Materiał zewnętrzny	Poliester 1000D + poliester 450D + 3D Matrix Mesh
Membrana	HydraShield In & Out, wypinana
Wodoodporność membrany	7000 mm H ₂ O
Oddychalność membrany	10000 g/m ² /24 h
Ochraniacze łokci	CE Level 2, regulowane
Ochraniacze barków	CE Level 2
Ochraniacz pleców	Armanox CE Level 2
Połączenie ze spodniami	Zamki 8VST: 360° i krótki

1. Przeznaczenie

- Rebelhorn Hiker IV to tekstylna kurtka motocyklowa przeznaczona do jazdy turystycznej, drogowej i codziennych dojazdów.
- Kurtka ogranicza skutki ścierania i uderzeń, ale nie gwarantuje całkowitej ochrony przed wszystkimi obrażeniami.

2. Dobór rozmiaru i dopasowanie

- Kurtka powinna stabilnie przylegać do ciała, ale nie ograniczać swobody ruchów.
- Sprawdź dopasowanie w pozycji stojącej oraz siedzącej na motocyklu.
- Wyreguluj przedramiona, bicepsy, talię i kołnierz tak, aby ochraniacze pozostawały na właściwych miejscach.
- Odpinany klin biodrowy może pomóc dopasować kurtkę do sylwetki i pozycji jazdy.

3. Ochraniacze łokci i barków

- Kurtka posiada ochraniacze łokci CE Level 2 z regulacją położenia.
- Ochraniacze barków mają poziom CE Level 2.
- Przed jazdą sprawdź, czy ochraniacze centralnie osłaniają stawy i nie są pęknięte ani zdeformowane.

4. Ochraniacz pleców

- Model wyposażono w ochraniacz pleców Armanox CE Level 2.
- Ochraniacz powinien leżeć płasko i stabilnie w przeznaczonej kieszeni.
- Uszkodzony lub zdeformowany ochraniacz należy wymienić.

5. Membrana HydraShield In & Out

- Wypinaną membranę można stosować wewnątrz kurtki lub jako warstwę zewnętrzną.
- Deklarowana wodoodporność membrany wynosi 7000 mm H₂O, a oddychalność 10000 g/m²/24 h.
- Przed jazdą w deszczu sprawdź prawidłowe zamknięcie wszystkich zamków i punktów mocowania membrany.
- Nie dopuszczaj do kontaktu membrany z gorącymi elementami motocykla.

6. Wentylacja

- Dwa duże panele wentylacyjne z przodu kierują powietrze na klatkę piersiową.
- Dwa kanały wentylacyjne na rękawach umożliwiają dodatkową regulację przepływu powietrza.
- Dwa tylne kanały pomagają odprowadzać ciepłe powietrze.
- Wstawki 3D Matrix Mesh wspomagają cyrkulację powietrza.

7. Zamek łączący ze spodniami

- Kurtkę można połączyć z kompatybilnymi spodniami za pomocą zamka 8VST 360° lub krótkiego zamka.
- Połączenie kurtki ze spodniami ogranicza podciąganie się odzieży podczas jazdy.
- Przed jazdą sprawdź prawidłowe zapięcie zamka.

8. Kieszenie i elementy odblaskowe

- Kurtka posiada kieszenie zewnętrzne, wodoodporną kieszeń, kieszeń tylną, rękawową oraz wewnętrzną.
- Nie umieszczaj w kieszeniach twardych lub ostrych przedmiotów mogących zwiększyć ryzyko urazu.
- Elementy odblaskowe powinny być czyste i niezastłonięte.

9. Kontrola przed każdą jazdą

- Sprawdź materiał, szwy, zamki, regulatory, ochraniacze i elementy odblaskowe.
- Nie używaj kurtki z poważnymi rozdarciami, uszkodzonymi zamkami lub pękniętymi ochraniaczami.
- Sprawdź prawidłowe zamocowanie membrany, jeśli jest używana.

10. Po upadku

- Po upadku dokładnie skontroluj kurtkę, szwy i ochraniacze.
- Jeżeli materiał został przedarty, szwy przerwane albo ochraniacz jest pęknięty lub zdeformowany, kurtkę należy wycofać z użytkowania do czasu oceny lub wymiany.
- Nie naprawiaj elementów ochronnych w sposób mogący zmienić ich właściwości.

11. Czyszczenie

- Przed praniem wyjmij membranę i wyjmowane ochraniacze, jeżeli wymagają tego oznaczenia producenta.
- Stosuj się przede wszystkim do symboli pielęgnacyjnych na metce.
- Używaj łagodnych detergentów do odzieży technicznej.
- Nie używaj wybielaczy, benzyny, acetonu ani rozpuszczalników.

12. Pielęgnacja membrany

- Membranę pierz i susz wyłącznie zgodnie z oznaczeniami na jej etykiecie.
- Nie stosuj płynów zmiękczających, jeśli producent ich nie dopuszcza.
- Przed schowaniem membrana musi być całkowicie sucha.

13. Suszenie

- Susz kurtkę naturalnie w przewiewnym miejscu.
- Nie susz na grzejniku, przy kominku ani suszarką z gorącym powietrzem.
- Ochraniacze susz osobno w temperaturze pokojowej.

14. Przechowywanie

- Przechowuj kurtkę czystą i suchą, najlepiej na szerokim wieszaku.
- Unikaj długotrwałego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i wilgoci.
- Nie przechowuj w kontakcie z paliwem, olejem, kwasami ani rozpuszczalnikami.

15. Okres użytkowania

- Trwałość kurtki zależy od intensywności użytkowania, warunków jazdy, pielęgnacji i ewentualnych upadków.
- Kurtkę należy wymienić, gdy zużycie materiału, szwów, zamków lub kieszeni ochraniaczy może ograniczać właściwości ochronne.

16. Certyfikacja i oznaczenia

Oficjalna karta Rebelhorn Hiker IV podaje ochronę CE Level 2 dla ochraniaczy łokci, barków i pleców. Pełną klasę certyfikacji odzieży oraz dokładny numer normy należy zawsze odczytać z metki konkretnego egzemplarza i deklaracji zgodności producenta.

17. Ważne informacje końcowe

Odzież motocyklowa ogranicza ryzyko obrażeń, ale nie eliminuje go całkowicie. Dla prawidłowej ochrony należy używać właściwego rozmiaru, poprawnie rozmieszczonych ochraniaczy oraz regularnie kontrolować stan materiału, szwów i membrany.

Dokument przygotowany w języku polskim dla użytkowników kurtki Rebelhorn Hiker IV.