

Muc-Off Wet Lube 120 ml

Instrukcja użytkowania smaru do łańcucha - wersja polska

Instrukcja dotyczy Muc-Off Bicycle Wet Weather Lube 120 ml, przeznaczonego do smarowania napędów rowerowych podczas jazdy w mokrych i błotnistych warunkach.

WAŻNE: nie dopuść do kontaktu smaru z tarczami hamulcowymi, klockami ani powierzchniami hamującymi obręczy. Przed aplikacją napęd powinien być dokładnie oczyszczony i suchy.

1. Przeznaczenie

Muc-Off Wet Lube to trwały smar do łańcucha opracowany do długich tras w deszczu, błocie i innych mokrych warunkach. Formuła penetruje wnętrze ogniów, ogranicza tarcie, wspomaga płynną zmianę biegów i pomaga chronić napęd przed wodą oraz zanieczyszczeniami.

2. Najważniejsze właściwości

- przeznaczony do jazdy w mokrych i błotnistych warunkach
- odpowiedni do MTB, rowerów szosowych i cyclocross
- zmniejsza tarcie i straty energii
- odpycha wodę i pomaga chronić łańcuch oraz elementy napędu
- zawiera dodatki Extreme Pressure poprawiające pracę pod obciążeniem
- formuła oparta na olejach roślinnych
- zawartość produktu jest biodegradowalna zgodnie z deklaracją producenta
- pipeta umożliwia precyzyjną aplikację
- może być stosowany także na wybrane ruchome elementy przerzutek, linek i mechanizmów zmiany biegów

3. Dane produktu

Parametr	Wartość
Nazwa	Bicycle Wet Weather Lube
Pojemność	120 ml
Zastosowanie	mokre / błotniste warunki
Aplikacja	butelka z pipetą
Typ roweru	MTB / Road / Cyclocross

4. Przygotowanie napędu

1. Dokładnie oczyść łańcuch i pozostałe elementy napędu.
2. Usuń stary smar, błoto, piasek i inne zabrudzenia.
3. Jeżeli używasz odtłuszczacza, usuń jego pozostałości zgodnie z instrukcją środka czyszczącego.
4. Pozostaw napęd do całkowitego wyschnięcia.

5. Aplikacja

1. Ustaw końcówkę pipety przy wewnętrznej stronie dolnego odcinka łańcucha.
2. Powoli obracaj korbą do tyłu.
3. Nałóż umiarkowaną ilość smaru na ogniwa, tak aby preparat dotarł do rolek i sworzni.
4. Kontynuuj, aż cały łańcuch zostanie równomiernie nasmarowany.
5. Po aplikacji wytrzyj nadmiar smaru z zewnętrznych powierzchni łańcucha czystą szmatką.

6. Czas przed jazdą

Dla najlepszych rezultatów producent zaleca usunięcie nadmiaru smaru po aplikacji i, jeśli to możliwe, pozostawienie preparatu do wyschnięcia przez około 3-4 godziny przed jazdą.

7. Jazda w mokrych warunkach

- produkt jest przeznaczony do deszczu, błota i dużej wilgotności
- po intensywnej jeździe w mokrych warunkach oczyść napęd i sprawdź, czy wymaga ponownego smarowania
- nie nakładaj kolejnej warstwy na silnie zabrudzony łańcuch bez wcześniejszego czyszczenia
- po myciu roweru dokładnie wysusz łańcuch przed ponowną aplikacją

8. Stosowanie na przerzutkach i linkach

Producent dopuszcza stosowanie Wet Lube także na wybranych ruchomych elementach przerzutek, linek i mechanizmów zmiany biegów.

- aplikuj punktowo i oszczędnie
- usuń nadmiar preparatu
- unikaj rozpylania lub kapania w stronę powierzchni hamujących

9. Ochrona hamulców

- nie nakładaj preparatu w pobliżu tarcz i klocków hamulcowych
- w rowerach z hamulcami szczękowymi chroń powierzchnie hamujące obręczy
- jeśli smar dostanie się na powierzchnię cierną, nie rozpoczynaj jazdy do czasu prawidłowego oczyszczenia układu

10. Ponowne smarowanie

- smaruj ponownie po dokładnym czyszczeniu napędu
- kontroluj łańcuch po długiej jeździe w deszczu lub błocie
- jeśli napęd zaczyna pracować głośno, sucho lub nierówno, oczyść go i ponownie nasmaruj

11. Czyszczenie napędu

- stosuj środek przeznaczony do czyszczenia napędów rowerowych
- nie aplikuj świeżego smaru na mokry lub zabrudzony łańcuch
- nie używaj agresywnych rozpuszczalników mogących uszkodzić uszczelnienia lub powłoki elementów napędu

12. Bezpieczeństwo użytkownika

- unikaj kontaktu z oczami
- po użyciu umyj ręce
- trzymaj poza zasięgiem dzieci
- nie spożywaj produktu
- stosuj się do ostrzeżeń znajdujących się na etykiecie konkretnego opakowania

13. Przechowywanie

- przechowuj w chłodnym i suchym miejscu
- chroń przed bezpośrednim nasłonecznieniem i nadmiernym nagrzaniem
- szczelnie zamykaj butelkę po użyciu
- przechowuj z dala od żywności i napojów
- trzymaj poza zasięgiem dzieci

14. Utylizacja

Pozostałości produktu i puste opakowanie należy usuwać zgodnie z lokalnymi zasadami gospodarowania odpadami i oznaczeniami na etykiecie. Nie wylewaj smaru do kanalizacji ani bezpośrednio do środowiska.

15. Producent

Muc-Off Ltd.

Poole, Dorset, United Kingdom

Produkt: Bicycle Wet Weather Lube 120 ml

16. Informacja o dokumencie

Niniejsza polska instrukcja została opracowana na podstawie aktualnej oficjalnej karty produktu Muc-Off Bicycle Wet Weather Lube. W razie rozbieżności pierwszeństwo mają informacje na etykiecie konkretnego produktu oraz aktualna dokumentacja producenta.