

Muc-Off Glue & Sealant Remover

Instrukcja użytkowania preparatu do usuwania kleju i uszczelniacza - wersja polska

EAN: 5037835205350 | SKU: 20130 | Pojemność: 200 ml

NIEBEZPIECZEŃSTWO: skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem - może wybuchnąć po ogrzaniu. Preparat może powodować senność lub zawroty głowy, a powtarzający się kontakt może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Stosuj w dobrze wentylowanym miejscu i przechowuj poza zasięgiem dzieci.

1. Przeznaczenie

Muc-Off Glue & Sealant Remover służy do usuwania pozostałości kleju po taśmie obręczy, zaschniętego uszczelniacza tubeless oraz kleju po oponach sztykowych. Może być również używany do usuwania pozostałości kleju po naklejkach na wielu powierzchniach roweru.

2. Najważniejsze właściwości

- pomaga przygotować obręcz przed montażem nowej taśmy tubeless
- usuwa pozostałości kleju po taśmie obręczy
- usuwa resztki uszczelniacza tubeless
- usuwa pozostałości kleju po sztykach
- może usuwać klej po naklejkach
- nieagresywna formuła przeznaczona do wielu typowych powierzchni rowerowych
- bezpieczny dla większości powierzchni metalowych, plastikowych i z włókna węglowego przy prawidłowym użyciu

3. Dane produktu

Parametr	Informacja
Nazwa	Glue & Sealant Remover
SKU	20130
EAN	5037835205350
Pojemność	200 ml
Forma	aerozol
Zastosowanie	klej / uszczelniacz / przygotowanie obręczy tubeless

4. Próba kompatybilności

Przed użyciem na całej powierzchni producent zaleca wykonać próbę w mało widocznym miejscu.

- nałóż niewielką ilość preparatu na niewidoczny fragment
- odczekaj i sprawdź, czy powierzchnia nie matowieje, nie mięknie ani nie zmienia koloru
- jeśli wystąpi niepożądana reakcja, nie stosuj preparatu na tej powierzchni

5. Przygotowanie obręczy

1. Zdemontuj oponę z obręczy.
2. Usuń pozostały uszczelniacz z wnętrza opony i obręczy.
3. Zdejmij starą taśmę tubeless lub opaskę.
4. Usuń większe luźne fragmenty kleju i uszczelniacza mechanicznie, używając palca, plastikowego skrobaka lub miękkiego narzędzia.
5. Upewnij się, że obręcz jest chłodna.

6. Aplikacja preparatu

1. Energicznie wstrząśnij puszką.
2. Rozpyl równą warstwę preparatu na zabrudzoną powierzchnię obręczy.
3. Pozostaw preparat na około 10 minut, aby zmiękczył klej i pozostałości uszczelniacza.
4. Nie dopuść do całkowitego wyschnięcia preparatu podczas pracy.

7. Usuwanie pozostałości

1. Po około 10 minutach użyj czystej ściereczki z mikrofibry.

2. Pocieraj zabrudzone miejsca, aby oderwać i zebrać rozpuszczone pozostałości.
3. Regularnie obracaj lub zmieniaj stronę ściereczki, aby nie rozmazywać zabrudzeń.
4. W przypadku uporczywych resztek powtórz aplikację.
5. Kontynuuj do momentu uzyskania czystej powierzchni.

8. Przygotowanie do nowej taśmy tubeless

- po czyszczeniu dokładnie obejrzyj całą obręcz
- upewnij się, że nie pozostały grudki kleju ani uszczelniacza
- powierzchnia przed przyklejeniem nowej taśmy powinna być czysta i sucha
- dopiero po pełnym oczyszczeniu zamontuj nową Muc-Off Tubeless Rim Tape

9. Usuwanie kleju po naklejkach

- najpierw usuń samą naklejkę
- wykonaj próbę w mało widocznym miejscu
- nałóż preparat na pozostałość kleju
- odczekaj do zmiękczenia warstwy klejącej
- usuń klej czystą mikrofibrą
- w razie potrzeby powtórz proces

10. Powierzchnie

Producent określa preparat jako bezpieczny dla większości powierzchni metalowych, plastikowych i z włókna węglowego. Zawsze wykonuj próbę kompatybilności, zwłaszcza na nietypowych lakierach, powłokach, foliach i elementach po naprawach lub ponownym lakierowaniu.

11. Czego unikać

- nie stosuj na gorących powierzchniach
- nie używaj w pobliżu ognia, iskier ani źródeł zapłonu
- nie pal podczas używania produktu
- nie rozpylaj na twarz ani bezpośrednio w kierunku innych osób
- nie przebijaj ani nie spalaj pojemnika, nawet po zużyciu
- nie mieszaj preparatu z innymi środkami chemicznymi

12. Bezpieczeństwo użytkownika

- używaj w dobrze wentylowanym miejscu
- unikaj długotrwałego wdychania par i aerozolu
- unikaj długotrwałego kontaktu ze skórą
- w razie potrzeby stosuj rękawice ochronne
- po zakończeniu pracy umyj ręce
- w przypadku zawrotów głowy lub złego samopoczucia przerwij pracę i wyjdź na świeże powietrze

13. Bezpieczeństwo aerozolu

- skrajnie łatwopalny aerozol
- pojemnik pod ciśnieniem może wybuchnąć po ogrzaniu
- chroń przed bezpośrednim słońcem
- nie narażaj na nadmiernie wysoką temperaturę
- trzymaj z dala od gorących powierzchni, płomieni i iskier
- przechowuj poza zasięgiem dzieci

14. Przechowywanie

- przechowuj w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu
- chroń przed słońcem i źródłami ciepła
- nie przechowuj w pobliżu źródeł zapłonu
- trzymaj pojemnik w pozycji stabilnej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem

15. Utylizacja

Pusty pojemnik aerozolowy oraz pozostałości produktu usuń zgodnie z lokalnymi przepisami i informacjami na etykiecie. Nie przebijaj ani nie spalaj puszek.

16. Producent

Muc-Off Ltd.

Poole, Dorset, United Kingdom

Produkt: Glue & Sealant Remover 200 ml

SKU: 20130

EAN: 5037835205350

17. Informacja o dokumencie

Niniejsza polska instrukcja została opracowana na podstawie aktualnych oficjalnych materiałów Muc-Off dotyczących Glue & Sealant Remover. W razie rozbieżności pierwszeństwo mają ostrzeżenia na etykiecie konkretnego opakowania i aktualna dokumentacja producenta.