

# Muc-Off Bicycle Wet Weather Lube Aerosol

## Instrukcja użytkowania smaru do łańcucha - wersja polska

Instrukcja dotyczy Muc-Off Bicycle Wet Weather Lube Aerosol 400 ml, SKU 20222. Produkt jest przeznaczony do smarowania napędów rowerowych w mokrych, błotnistych i trudnych warunkach.

**WAŻNE: nie dopuść do kontaktu smaru z tarczami hamulcowymi, klockami, obręczami hamowanymi szczękowo ani innymi powierzchniami ciernymi. Przed aplikacją napęd powinien być czysty i suchy.**

### 1. Przeznaczenie

Muc-Off Wet Weather Lube Aerosol jest trwałym smarem do łańcucha, opracowanym do jazdy na długich dystansach w deszczu, błocie i trudnych warunkach. Formuła penetruje ogniwa łańcucha, tworzy długotrwałą warstwę smarną, ogranicza tarcie i pomaga chronić przed korozją.

### 2. Najważniejsze właściwości

- ułatwia płynną zmianę biegów
- zmniejsza tarcie i straty energii
- odpycha wodę i pomaga chronić elementy napędu
- dobrze sprawdza się w mokrych i błotnistych warunkach
- zawiera dodatki przeciwzużyciowe i do wysokich nacisków
- formuła jest łatwo biodegradowalna - dotyczy zawartości preparatu
- zawiera barwnik UV ułatwiający kontrolę pełnego pokrycia
- może być stosowany na łańcuch, przerzutki, linki i mechanizmy zmiany biegów
- odpowiedni do różnych typów rowerów

### 3. Dane produktu

| Parametr     | Wartość                          |
|--------------|----------------------------------|
| Nazwa        | Bicycle Wet Weather Lube Aerosol |
| Pojemność    | 400 ml                           |
| SKU          | 20222                            |
| Zastosowanie | mokre / błotniste warunki        |
| Postać       | aerosol                          |

### 4. Przygotowanie napędu

1. Dokładnie oczyścić łańcuch i pozostałe elementy napędu.
2. Usunąć stary smar, błoto, kurz i pozostałości środka czyszczącego.
3. Pozostawić napęd do całkowitego wyschnięcia.
4. Używać produktu w temperaturze pokojowej.
5. Przed użyciem dokładnie wstrząsnij pojemnikiem.

### 5. Aplikacja

1. Ustaw dyszę przy wewnętrznej stronie dolnego odcinka łańcucha.
2. Powoli obracaj korbą do tyłu.
3. Rozpyl umiarkowaną ilość preparatu równomiernie na ogniwa.
4. Zadbaj, aby smar dostał się w okolice rolek, sworzni i powierzchni roboczych ogniw.
5. Po aplikacji wytrzyj nadmiar smaru z zewnętrznych powierzchni łańcucha czystą szmatką.
6. Dla najlepszych efektów producent zaleca pozostawić smar do wnikięcia przez noc.

## 6. Ilość produktu

Nie nakładaj zbyt dużej ilości. Nadmiar smaru na zewnętrznych powierzchniach łańcucha może szybciej zbierać zabrudzenia. Skuteczna warstwa smarna powinna znajdować się przede wszystkim wewnątrz ogniw i na rolkach.

## 7. Stosowanie w deszczu i błocie

- smar jest przeznaczony do mokrych i błotnistych warunków
- po intensywnej jeździe w deszczu lub błocie oczyść napęd i sprawdź, czy wymaga ponownego smarowania
- nie nakładaj świeżej warstwy na silnie zabrudzony łańcuch bez wcześniejszego czyszczenia

## 8. Stosowanie na przerzutkach i linkach

Producent dopuszcza stosowanie preparatu również na wybranych ruchomych elementach przerzutek, linek i mechanizmów zmiany biegów.

- aplikuj punktowo i oszczędnie
- unikaj rozprysku w stronę hamulców
- po aplikacji usuń nadmiar czystą szmatką

## 9. Ochrona hamulców

- nie rozpylaj w kierunku tarcz hamulcowych ani klocków
- w rowerach z hamulcami szczękowymi chroń powierzchnie hamujące obręczy
- jeżeli smar dostanie się na powierzchnię cierną, nie rozpoczynaj jazdy do czasu prawidłowego oczyszczenia układu
- podczas aplikacji warto zasłonić tarczę czystą osłoną

## 10. Kontrola po aplikacji

- obróć korbą kilka razy i sprawdź płynność pracy napędu
- usuń widoczny nadmiar smaru
- sprawdź, czy preparat nie dostał się na hamulce
- upewnij się, że łańcuch pracuje cicho i bez zacięć

## 11. Ponowne smarowanie

- ponownie smaruj po dokładnym myciu napędu
- w trudnych warunkach kontroluj łańcuch po każdej dłuższej jeździe
- jeśli napęd zaczyna pracować sucho, głośno lub nierówno, wykonaj czyszczenie i ponowną aplikację

## 12. Bezpieczeństwo użytkownika

Produkt jest aerozolem. Zawsze stosuj się do oznaczeń i ostrzeżeń znajdujących się na etykiecie konkretnego opakowania.

- stosuj w dobrze wentylowanym miejscu
- unikaj kontaktu z oczami i długotrwałego kontaktu ze skórą
- nie wdychaj bezpośrednio rozpylonego preparatu
- trzymaj poza zasięgiem dzieci
- nie rozpylaj w pobliżu źródeł zapłonu ani bardzo gorących powierzchni
- nie przekłuwaj i nie spalaj pojemnika, nawet po opróżnieniu

## 13. Przechowywanie

- przechowuj w chłodnym i suchym miejscu
- chroń przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wysokiej temperatury
- nie pozostawiaj pojemnika w mocno nagrzanym samochodzie
- przechowuj z dala od żywności i napojów
- trzymaj poza zasięgiem dzieci

## 14. Czyszczenie dyszy

- po użyciu wytrzyj końcówkę rozpylającą
- nie wprowadzaj metalowych przedmiotów do dyszy
- jeżeli dysza jest zabrudzona, oczyść ją zgodnie z zaleceniami z etykiety produktu

## **15. Utylizacja**

Pojemnik aerosolowy oraz pozostałości produktu należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami i oznaczeniami na opakowaniu. Nie wylewaj smaru do kanalizacji ani bezpośrednio do środowiska.

## **16. Producent**

Muc-Off Ltd.

Poole, Dorset, United Kingdom

Produkt: Bicycle Wet Weather Lube Aerosol 400 ml

SKU: 20222

## **17. Informacja o dokumencie**

Niniejsza polska instrukcja została opracowana na podstawie aktualnej oficjalnej karty produktu Muc-Off Bicycle Wet Weather Lube Aerosol 400 ml. W razie rozbieżności pierwszeństwo mają informacje i ostrzeżenia na etykiecie konkretnego opakowania oraz aktualna dokumentacja producenta.