

Muc-Off Ceramic Protection Kit

Instrukcja użytkowania powłoki ceramicznej - wersja polska

FAN: 5037835217117 | SKU: 20964

UWAGA: stosuj rękawice i ochronę oczu, pracuj w dobrze wentylowanym miejscu i trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci. Nie nakładaj na tarcze, klocki hamulcowe, bieżnik opon ani powierzchnie wymagające wysokiego tarcia.

1. Zawartość zestawu

- Ceramic Coating - 15 ml
- Surface Preparation Spray - 50 ml
- aplikator z mikrofibry
- 2 ściereczki z mikrofibry do polerowania

2. Przeznaczenie

Zestaw tworzy trwałą, hydrofobową warstwę ochronną na powierzchniach roweru, motocykla, samochodu i ATV. Może być stosowany na lakierze, włóknie węglowym, metalowych komponentach, kołach, winylu i twardych tworzywach. Nadaje się do wykończeń błyszczących i matowych; na maty może pogłębić i przyciemnić odcień.

3. Przygotowanie powierzchni

1. Dokładnie umyj pojazd i całkowicie go osusz.
2. W razie potrzeby wykonaj korektę lakieru przed aplikacją powłoki.
3. Usuń pozostałości wosku, politur i środków pielęgnacyjnych.
4. Rozpyl Surface Preparation Spray na czystą mikrofibrę i dokładnie przetrzyj powierzchnie.
5. Pozostaw powierzchnię do pełnego odparowania i wyschnięcia.

4. Aplikacja powłoki

1. Pracuj w chłodnym, suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu.
2. Wstrząśnij butelką Ceramic Coating przez około 10 sekund.
3. Nanieś niewielką ilość preparatu na aplikator.
4. Rozprowadzaj cienką, równą warstwę ruchami krzyżowymi.
5. Pracuj małymi sekcjami, aby zachować kontrolę nad czasem wiązania.

5. Czas 5 minut i polerowanie

Pozostaw naniesioną powłokę na około 5 minut. Następnie wypoleruj powierzchnię czystą mikrofibrą do całkowitego usunięcia smug i tęczowego nalotu.

- nie pozostawiaj niepolerowanej warstwy zbyt długo
- oglądaj powierzchnię pod różnymi kątami światła
- w razie potrzeby użyj drugiej, czystej mikrofibry

6. Utwardzanie

- po aplikacji pozostaw pojazd w suchym miejscu na minimum 24 godziny
- przez pierwsze 24 godziny unikaj kontaktu powłoki z wodą
- najlepiej nie myć i nie moczyć powierzchni przez 48 godzin
- pełny proces utwardzania może trwać kilka dni

7. Druga warstwa

Można nałożyć drugą warstwę po utwardzeniu pierwszej. Przed drugą warstwą nie ma potrzeby ponownego stosowania Surface Preparation Spray, jeśli powierzchnia pozostała czysta i sucha.

8. Najważniejsze właściwości

- trwałość do około 2 lat przy prawidłowej aplikacji i pielęgnacji
- silne właściwości hydrofobowe
- ochrona UV i odporność chemiczna
- deklarowana przez producenta twardość 9H
- łatwiejsze późniejsze mycie i pielęgnacja

9. Powierzchnie, których nie pokrywać

- tarcze i klocki hamulcowe
- bieżnik opon
- chwyt kierownicy i inne miejsca, gdzie śliskość jest niepożądana
- powierzchnie, których producent pojazdu nie dopuszcza do pokrywania

10. Pielęgnacja po utwardzeniu

- myj pojazd łagodnymi środkami kompatybilnymi z powłokami ochronnymi
- nie szoruj zapiaszczoną mikrofibrą
- unikaj polerowania ściernego, jeśli nie chcesz usunąć powłoki
- po myciu osusz powierzchnię miękką mikrofibrą

11. Bezpieczeństwo

- używaj rękawic ochronnych i ochrony oczu
- unikaj kontaktu z oczami i skórą
- nie wdychaj par w niewentylowanym pomieszczeniu
- nie spożywaj produktu
- po użyciu dokładnie umyj ręce
- stosuj się do ostrzeżeń na etykietach obu preparatów z zestawu

12. Przechowywanie

- przechowuj w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu
- dokładnie zamykaj butelki po użyciu
- chroń przed słońcem i wysoką temperaturą
- przechowuj poza zasięgiem dzieci

13. Producent

Muc-Off Ltd.

Poole, Dorset, United Kingdom

Produkt: Ceramic Protection Kit

SKU: 20964

EAN: 5037835217117

14. Informacja o dokumencie

Instrukcję opracowano na podstawie aktualnych materiałów produktowych Muc-Off dotyczących Ceramic Protection Kit. W razie rozbieżności pierwszeństwo mają etykiety poszczególnych preparatów oraz aktualna dokumentacja producenta.