Muc-Off AirMach Mini Pump

Instrukcja użytkowania mini pompki rowerowej - wersja polska

EAN: 5037835217278 | SKU: 20981

WAŻNE: nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia dopuszczonego przez producenta opony i obręczy. Maksymalne ciśnienie pompki wynosi 110 PSI / ok. 7,6 bar.

1. Przeznaczenie

Muc-Off AirMach Mini Pump to kompaktowa ręczna pompka rowerowa do awaryjnego i bieżącego pompowania opon podczas jazdy. Odwracalna, przykręcana głowica CNC współpracuje z wentylami Presta, Schrader oraz Big Bore.

2. Dane techniczne

Parametr	Informacja
Materiał	aluminium 6063
Maksymalne ciśnienie	110 PSI / ok. 7,6 bar
Objętość na skok	32,21 cm3
Długość	155,4 mm
Średnica	24,5 mm
Masa	ok. 78 g bez uchwytu
Wentyle	Presta / Schrader / Big Bore

3. Zawartość zestawu

- pompka AirMach Mini Pump
- wysuwany elastyczny przewód
- odwracalna przykręcana głowica CNC
- uchwyt montażowy do ramy, przeznaczony do montażu pod koszykiem bidonu

4. Przygotowanie do pompowania

1. Zatrzymaj rower w bezpiecznym miejscu i ustaw go stabilnie.
2. Sprawdź typ wentyla w kole.
3. Wyciągnij elastyczny przewód z korpusu pompki.
4. Ustaw odwracalną głowicę w konfiguracji odpowiedniej dla danego wentyla.
5. Sprawdź maksymalne ciśnienie podane na oponie i obręczy.

5. Pompowanie wentyla Presta

1. Odkręć kapturek wentyla.
2. Odkręć małą nakrętkę na końcu rdzenia Presta.
3. Delikatnie naciśnij końcówkę rdzenia, aby upewnić się, że wentyl jest drożny.
4. Przykręć głowicę pompki do wentyla Presta.
5. Pompuj płynnymi ruchami do uzyskania odpowiedniego ciśnienia.
6. Odkręć przewód od wentyla, dokręć nakrętkę rdzenia ręcznie i załóż kapturek.

6. Pompowanie wentyla Schrader

1. Odkręć kapturek wentyla.
2. Ustaw odwracalną głowicę pompki w pozycji odpowiedniej dla Schrader.
3. Przykręć głowicę do wentyla.
4. Pompuj równomiernymi ruchami do uzyskania wymaganego ciśnienia.
5. Odkręć głowicę i ponownie załóż kapturek.

7. Wentyle Big Bore

Aktualna wersja AirMach Mini jest deklarowana przez Muc-Off jako kompatybilna również z wentylami Big Bore. Przed pompowaniem upewnij się, że głowica jest prawidłowo ustawiona i nakręcona osiowo, bez przekoszenia.

8. Zasady prawidłowego pompowania

- nie zginaj gwałtownie przewodu podczas pompowania
- trzymaj pompkę i przewód tak, aby nie wywierać bocznej siły na wentyl
- pompuj równomiernymi, pełnymi skokami
- kontroluj temperaturę pompki podczas długiego pompowania - korpus może się nagrzewać
- nie przekraczaj 110 PSI ani niższego limitu podanego przez producenta opony lub obręczy

9. Po zakończeniu pompowania

- odłącz przewód bez szarpania wentyla
- schowaj przewód z powrotem w korpusie pompki
- sprawdź szczelność wentyla
- jeśli opona szybko traci ciśnienie, sprawdź przebicie, uszkodzenie wentyla lub system tubeless

10. Montaż uchwytu na ramie

1. Uchwyt można zamontować pod koszykiem bidonu przy użyciu odpowiednich śrub mocujących.
2. Upewnij się, że uchwyt nie koliduje z korbą, kołem, linkami ani przewodami.
3. Wsuń pompkę do uchwytu i sprawdź, czy jest stabilnie zabezpieczona.
4. Po kilku pierwszych jazdach ponownie sprawdź dokręcenie śrub mocujących.

11. Konserwacja

- utrzymuj gwinty głowicy i przewodu w czystości
- po jeździe w błocie lub deszczu wytrzyj pompkę do sucha
- nie zanurzaj pompki w wodzie
- nie stosuj agresywnych rozpuszczalników ani odtłuszczaczy
- jeśli tłok pracuje nietypowo ciężko lub pompka traci szczelność, przerwij użytkowanie i sprawdź stan urządzenia

12. Bezpieczeństwo

- nie używaj uszkodzonej pompki, przewodu lub głowicy
- nie kieruj sprężonego powietrza w stronę twarzy ani oczu
- nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia opony, obręczy ani pompki
- dzieci powinny używać pompki wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej
- podczas pompowania trzymaj palce z dala od miejsc zacisku i ruchomych elementów

13. Przechowywanie

- przechowuj w suchym miejscu
- chroń przed długotrwałym działaniem wilgoci i agresywnych substancji chemicznych
- nie przechowuj w stanie zabrudzonym piaskiem lub błotem
- podczas transportu zabezpiecz pompkę przed uderzeniami i zgubieniem

14. Producent

Muc-Off Ltd.
Unit 23 Branksome Business Park
Bourne Valley Road
Poole, Dorset, BH12 1DW, United Kingdom
Produkt: AirMach Mini Pump
SKU: 20981
EAN: 5037835217278

15. Osoba odpowiedzialna / dystrybucja w UE

Sports Nut GmbH
Au-Ost 3/1
72072 Tübingen
Niemcy

16. Informacja o dokumencie

Niniejsza polska instrukcja została opracowana na podstawie aktualnych danych technicznych producenta Muc-Off dla AirMach Mini Pump. W razie rozbieżności pierwszeństwo mają oznaczenia na konkretnym produkcie oraz aktualna dokumentacja producenta.