

Muc-Off C3 Wet Ceramic Lube 50 ml

Instrukcja użytkowania smaru ceramicznego do łańcucha - wersja polska

Instrukcja dotyczy smaru Muc-Off C3 Wet Weather Ceramic Lube 50 ml, SKU 869. Produkt jest przeznaczony do rowerowych układów napędowych pracujących szczególnie w mokrych i błotnistych warunkach.

WAŻNE: nie dopuść do kontaktu smaru z tarczami hamulcowymi, klockami, powierzchniami hamującymi obręczy ani innymi elementami ciernymi. Przed aplikacją łańcuch powinien być dokładnie oczyszczony i suchy.

1. Przeznaczenie

Muc-Off C3 Wet Ceramic Lube to wysokiej klasy smar do łańcucha opracowany z myślą o długich dystansach i trudnych warunkach pogodowych. Ceramiczna warstwa ochronna i dodatki Boron Nitride pomagają ograniczać tarcie oraz zużycie napędu.

2. Najważniejsze właściwości

- przeznaczony do jazdy w mokrych i błotnistych warunkach
- idealny do rowerów szosowych, MTB i cyclocross
- tworzy ceramiczną warstwę ochronną na łańcuchu
- zawiera dodatki Boron Nitride poprawiające sprawność napędu
- wysoka trwałość i wydajność na długich dystansach
- bardzo niski poziom tarcia
- pipeta umożliwiająca precyzyjną aplikację
- barwnik UV pomagający sprawdzić równomierność pokrycia
- producent podaje około 95% biodegradowalności formuły

3. Dane produktu

Parametr	Wartość
Nazwa	C3 Wet Weather Ceramic Lube
Pojemność	50 ml
SKU	869
Warunki	mokre / błotniste
Aplikacja	pipeta

4. Przygotowanie napędu

1. Dokładnie oczyść łańcuch i pozostałe elementy napędu.
2. Usuń stary smar, brud, kurz i błoto.
3. Pozostaw łańcuch do całkowitego wyschnięcia.
4. W razie użycia odtłuszczacza usuń jego pozostałości zgodnie z instrukcją środka czyszczącego.

5. Aplikacja

1. Ustaw końcówkę pipety przy wewnętrznej stronie łańcucha.
2. Powoli obracaj korbą do tyłu.
3. Nałóż umiarkowaną ilość smaru na każde ogniwo / rolkę.
4. Zadbaj, aby preparat dostał się do rolek i sworzni łańcucha.
5. Po aplikacji wytrzyj nadmiar smaru z zewnętrznych powierzchni łańcucha czystą szmatką.

6. Czas przed jazdą

Dla najlepszych rezultatów producent zaleca po aplikacji wytrzeć nadmiar smaru i - jeśli to możliwe - pozostawić preparat do wyschnięcia przez około 3-4 godziny przed jazdą.

7. Kontrola pokrycia UV

- barwnik UV ułatwia kontrolę równomierności aplikacji
- jeżeli zestaw lub posiadane akcesoria obejmują lampkę UV, można użyć jej do sprawdzenia pokrycia łańcucha
- nierównomierne miejsca uzupełniaj oszczędnie, bez nadmiernego zalewania łańcucha

8. Jazda w mokrych warunkach

- smar został opracowany specjalnie do deszczu, błota i wilgoci
- po bardzo mokrej jeździe oczyść napęd i skontroluj warstwę smaru
- po długiej jeździe w deszczu może być konieczne ponowne smarowanie
- nie dokładaj kolejnej warstwy na silnie zabrudzony łańcuch bez wcześniejszego czyszczenia

9. Ochrona hamulców

- nie nakładaj preparatu w pobliżu tarcz hamulcowych
- chroń klocki i powierzchnie hamujące obręczy przed zabrudzeniem
- jeżeli smar dostanie się na hamulce, nie rozpoczynaj jazdy do czasu prawidłowego oczyszczenia powierzchni ciernych

10. Ponowne smarowanie

- smaruj ponownie po dokładnym myciu napędu
- kontroluj łańcuch po jeździe w intensywnym deszczu lub błocie
- jeśli napęd zaczyna pracować głośniejsze lub sucho, oczyść go i ponownie nasmaruj

11. Czyszczenie

- stosuj odtłuszcacz przeznaczony do napędów rowerowych
- nie aplikuj świeżego smaru na mokry lub zabrudzony łańcuch
- nie używaj agresywnych rozpuszczalników mogących uszkodzić uszczelnienia i powłoki napędu

12. Bezpieczeństwo

- unikaj kontaktu z oczami
- po użyciu umyj ręce
- trzymaj poza zasięgiem dzieci
- nie spożywaj produktu
- stosuj zgodnie z ostrzeżeniami znajdującymi się na etykiecie konkretnego opakowania

13. Przechowywanie

- przechowuj w chłodnym i suchym miejscu
- chroń przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
- przechowuj z dala od żywności i napojów
- szczelnie zamykaj butelkę po użyciu

14. Utylizacja

Pozostałości produktu i puste opakowanie należy usuwać zgodnie z lokalnymi zasadami gospodarowania odpadami i oznaczeniami na etykiecie. Nie wylewaj smaru do kanalizacji ani bezpośrednio do środowiska.

15. Producent

Muc-Off Ltd.

Poole, Dorset, United Kingdom

Produkt: C3 Wet Weather Ceramic Lube 50 ml

SKU: 869

16. Informacja o dokumencie

Niniejsza polska instrukcja została opracowana na podstawie aktualnej oficjalnej karty produktu Muc-Off C3 Wet Weather Ceramic Lube. W razie rozbieżności pierwszeństwo mają informacje na etykiecie konkretnego produktu oraz aktualna dokumentacja producenta.