

Muc-Off C3 All Weather Ceramic Lube

Instrukcja użytkowania ceramicznego smaru do łańcucha - wersja polska

Instrukcja dotyczy Muc-Off C3 All Weather Ceramic Lube, SKU 21466, przeznaczonego do smarowania napędów rowerowych w zmiennych warunkach pogodowych.

WAŻNE: przed aplikacją łańcuch musi być dokładnie odtłuszczony i całkowicie suchy. Nie dopuść do kontaktu preparatu z tarczami hamulcowymi, klockami ani powierzchniami hamującymi obręczy.

1. Przeznaczenie

Muc-Off C3 All Weather Ceramic Lube to wysokowydajny syntetyczny smar ceramiczny do łańcucha, przeznaczony do jazdy w każdych warunkach pogodowych. Nadaje się do MTB, szosy, gravela, cyclocrossu i codziennych dojazdów.

2. Najważniejsze właściwości

- do jazdy w każdych warunkach pogodowych
- syntetyczna formuła z dodatkami Boron Nitride
- niski współczynnik tarcia i wysoka sprawność napędu
- ogranicza kontakt metal-metal i zużycie elementów napędu
- pomaga chronić przed korozją
- odpycha wodę i zabrudzenia
- zapewnia płynną i cichą zmianę biegów
- do długich tras on-road i off-road
- zawiera zintegrowany znacznik UV ułatwiający kontrolę pokrycia
- zawartość produktu jest łatwo biodegradowalna zgodnie z deklaracją producenta

3. Dane produktu

Parametr	Wartość
Nazwa	C3 All Weather Ceramic Lube
SKU	21466
Zastosowanie	MTB / Road / Gravel / Cyclocross / Commuting
Warunki	all-weather
Aplikacja	butelka z pipetą
Dostępne pojemności	50 ml / 120 ml / 300 ml refill

4. Przygotowanie łańcucha

1. Dokładnie odtłuść łańcuch oraz elementy napędu.
2. Usuń stary smar, kurz, błoto i pozostałości środka czyszczącego.
3. Pozostaw łańcuch do całkowitego wyschnięcia.
4. Przed użyciem energicznie wstrząśnij butelką, aby aktywować i wymieszać dodatki.

5. Aplikacja

1. Ustaw końcówkę pipety przy rolce łańcucha.
2. Nałóż 1-2 krople smaru na każdą rolkę.
3. Powoli obracaj korbą do tyłu i kolejno pokrywaj wszystkie ogniwa.
4. Upewnij się, że cała długość łańcucha została równomiernie potraktowana.
5. Po aplikacji wytrzyj nadmiar smaru z zewnętrznych powierzchni łańcucha czystą szmatką.

6. Czas przed jazdą

Producent zaleca nałożyć smar najlepiej około 3-4 godziny przed jazdą. Dla najlepszego rezultatu można pozostawić go na łańcuchu przez noc przed rozpoczęciem jazdy.

7. Kontrola pokrycia UV

- smar zawiera znacznik UV
- jeśli posiadasz latarkę UV, możesz użyć jej do sprawdzenia, czy wszystkie ogniwa zostały pokryte
- brakujące miejsca uzupełniaj oszczędnie, bez nadmiernego zalewania łańcucha

8. Jazda w mokrych warunkach

- produkt jest przeznaczony także do deszczu i mokrych warunków
- po jeździe w mokrych warunkach producent zaleca natychmiast oczyścić łańcuch i ponownie go nasmarować
- takie postępowanie pomaga ograniczyć korozję i utrzymać najwyższą sprawność napędu
- nie nakładaj kolejnej warstwy na mocno zabrudzony łańcuch bez wcześniejszego czyszczenia

9. Stosowanie na innych elementach

Producent dopuszcza stosowanie preparatu także na wybranych ruchomych elementach układu napędowego.

- linki
- manetki
- przerzutki
- pedały
- bloki / cleats

Na tych elementach stosuj niewielką ilość produktu i zawsze usuwaj nadmiar.

10. Ochrona hamulców

- unikaj kontaktu smaru z tarczami i klockami hamulcowymi
- w rowerach z hamulcami szczękowymi chroń powierzchnie hamujące obręczy
- jeśli preparat dostanie się na powierzchnię cierną, nie rozpoczynaj jazdy do czasu dokładnego oczyszczenia układu

11. Ponowne smarowanie

- smaruj ponownie po dokładnym czyszczeniu napędu
- po długiej lub bardzo mokrej jeździe sprawdź stan warstwy smarnej
- gdy napęd zaczyna pracować głośno, sucho lub nierówno, wykonaj czyszczenie i ponowną aplikację

12. Czyszczenie napędu

- stosuj odtłuszcacz przeznaczony do napędów rowerowych
- po myciu usuń pozostałości środka czyszczącego
- przed aplikacją zawsze całkowicie wysusz łańcuch
- nie nakładaj świeżego smaru bezpośrednio na warstwę błota i starego smaru

13. Bezpieczeństwo

- unikaj kontaktu z oczami
- po użyciu umyj ręce
- trzymaj poza zasięgiem dzieci
- nie spożywaj produktu
- stosuj się do ostrzeżeń na etykiecie konkretnego opakowania

14. Przechowywanie

- przechowuj w chłodnym i suchym miejscu
- szczelnie zamykaj butelkę po użyciu
- chroń przed bezpośrednim słońcem i nadmiernym nagrzaniem
- trzymaj poza zasięgiem dzieci

15. Utylizacja

Pozostałości produktu i opakowanie należy usuwać zgodnie z lokalnymi zasadami gospodarowania odpadami oraz informacjami na etykiecie. Nie wylewaj preparatu do kanalizacji ani bezpośrednio do środowiska.

16. Producent

Muc-Off Ltd.

Poole, Dorset, United Kingdom

Produkt: C3 All Weather Ceramic Lube

SKU: 21466

17. Informacja o dokumencie

Niniejsza polska instrukcja została opracowana na podstawie aktualnej oficjalnej karty produktu Muc-Off C3 All Weather Ceramic Lube. W razie rozbieżności pierwszeństwo mają informacje na etykiecie konkretnego opakowania oraz aktualna dokumentacja producenta.