

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rękawice O'Neal Element Racewear

MX / MTB - rękawice terenowe

Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję. Rękawice muszą być właściwie dobrane, zapięte i nieuszkodzone.

Dokument jest polskojęzycznym opracowaniem użytkowym. Pierwszeństwo mają oznaczenia na produkcie oraz oficjalna dokumentacja producenta konkretnej wersji.

Model	O'Neal Element Racewear
Przeznaczenie	Motocross / MX oraz MTB
Krój	Wstępnie profilowany
Zapięcie	Regulowany pasek na rzep przy nadgarstku
Dłoń	Skóra syntetyczna z silikonowymi nadrukami poprawiającymi chwyt
Materiał	Elastyczne panele 4-way stretch Lycra® i wstawki wentylacyjne
Mankiet	Krótki - nie zakrywa nadgarstka
Norma EN 13594	Nie potwierdzono dla tego modelu - sprawdź oznaczenia konkretnego egzemplarza

1. Przeznaczenie

O'Neal Element Racewear to lekkie rękawice przeznaczone do motocrossu i jazdy MTB. Konstrukcja zapewnia chwyt, czucie kierownicy i komfort podczas aktywnej jazdy terenowej.

Krótki mankiet nie zakrywa nadgarstka. Producent wyraźnie wskazuje, że rękawica nie eliminuje ryzyka związanego z jazdą. Nie należy traktować jej jako zamiennika certyfikowanych rękawic drogowych, jeżeli dla danego zastosowania wymagana jest ochrona zgodna z EN 13594.

2. Dobór rozmiaru

- Zmierz szerokość dłoni w najszerszym miejscu, bez kciuka.
- Rękawica powinna przylegać do dłoni bez nadmiernego ucisku.
- Końce palców powinny dochodzić do końca rękawicy, ale nie mogą być zaginane ani uciskane.
- Po zaciśnięciu dłoni materiał nie powinien ograniczać ruchu palców.
- Zbyt luźna rękawica może przesuwаться na dłoni i pogarszać kontrolę nad kierownicą.

3. Zakładanie i zapinanie

Krok	Czynność
1	Rozepnij pasek z rzepem przy nadgarstku.
2	Wsuń dłoń do rękawicy, układając każdy palec prawidłowo w osobnym kanale.
3	Wygładź materiał na dłoni i palcach, aby nie tworzył fałd.
4	Zaciśnij pasek na rzep tak, aby rękawica była stabilna, ale nie ograniczała krążenia.
5	Przed jazdą kilkakrotnie zaciśnij dłoń i sprawdź swobodę obsługi klamek oraz manetek.

4. Kontrola przed każdą jazdą

- Sprawdź, czy materiał nie jest przetarty, przecięty ani rozerwany.
- Skontroluj szwy na palcach, dłoni i przy mankiecie.
- Sprawdź działanie rzepa oraz jego mocowanie do rękawicy.
- Upewnij się, że silikonowe nadruki chwytne nie odspajają się nadmiernie.
- Nie używaj rękawic, jeśli uszkodzenie może pogorszyć chwyt lub stabilność na dłoni.

5. Użytkowanie podczas jazdy

- Rękawice powinny być zapięte przez cały czas jazdy.
- Utrzymuj wnętrze dłoni i powierzchnie chwytne w czystości.
- Po kontakcie z olejem, paliwem lub smarem przerwij jazdę, jeśli chwyt stał się śliski.
- Nie zakładaj dodatkowych przedmiotów pod rękawicę, jeśli pogarszają czucie kierownicy.
- W razie drętwienia palców lub silnego ucisku przerwij jazdę i popraw dopasowanie.

6. Czyszczenie

- Usuń luźny kurz i błoto miękką szczotką lub wilgotną ściereczką.
- Pierz ręcznie w letniej wodzie z łagodnym detergentem.
- Nie używaj wybielaczy, rozpuszczalników, benzyny ani agresywnych środków chemicznych.
- Nie stosuj prania w wysokiej temperaturze ani suszenia mechanicznego.
- Nie wykręcaj rękawic - delikatnie odciśnij nadmiar wody.

7. Suszenie

- Susz rękawice naturalnie w temperaturze pokojowej.
- Nie kładź ich na kaloryferze ani bezpośrednio przy źródle ciepła.
- Nie używaj suszarki do włosów ani suszarki bębnowej.
- Po wyschnięciu sprawdź elastyczność materiału i stan zapięcia.

8. Po upadku

Po upadku dokładnie obejrzyj rękawice. Jeżeli występują przetarcia na wylot, rozdarcia, pęknięte szwy, uszkodzenia materiału dłoni lub zapięcia, rękawice należy wycofać z użytkowania.

Uszkodzone rękawice mogą zapewniać znacznie mniejszą ochronę przy kolejnym upadku.

9. Przechowywanie

- Przechowuj rękawice w suchym i przewiewnym miejscu.
- Nie pozostawiaj ich wilgotnych w zamkniętej torbie.
- Chroń przed bezpośrednim promieniowaniem UV i wysoką temperaturą.
- Nie przechowuj w pobliżu paliwa, olejów, rozpuszczalników ani agresywnych chemikaliów.
- Przed dłuższym przechowywaniem dokładnie je wysusz.

10. Ograniczenia ochrony

Rękawice ograniczają skutki części otarć i urazów dłoni, ale nie mogą zapobiec wszystkim obrażeniom. Zakres ochrony zależy od konstrukcji, stanu produktu, rodzaju upadku i prędkości.

Model Element Racewear ma krótki mankiet i nie zapewnia pełnego zakrycia nadgarstka.

11. Normy i oznaczenia

Na oficjalnej karcie O'Neal Element Racewear producent nie podaje certyfikacji EN 13594. Dlatego w dokumentacji sprzedażowej nie należy deklarować zgodności z EN 13594, chyba że takie oznaczenie znajduje się na konkretnym egzemplarzu, etykiecie lub w deklaracji producenta.

W przypadku innej wersji Racewear - np. Vault Racewear - należy kierować się oznaczeniami i dokumentacją właściwą dla danego modelu.

12. Ważne informacje końcowe

Materiały, wyposażenie i szczegóły konstrukcji mogą różnić się zależnie od wersji, rozmiaru i rocznika. Pierwszeństwo mają oznaczenia na produkcie i oficjalna dokumentacja O'Neal.

Dokument przygotowany w języku polskim dla użytkowników rękawic O'Neal Element Racewear.