

SCORPION EXO - WIZJER / SZYBA KASKU

Instrukcja montażu, użytkowania i pielęgnacji - wersja polska

Instrukcja dotyczy zewnętrznych wizjerów / szyb przeznaczonych do kasków Scorpion EXO. Sposób demontażu może różnić się między modelami, dlatego zawsze należy upewnić się, że wizjer jest zgodny z konkretnym modelem kasku.

WAŻNE: nie używaj wizjera pękniętego, mocno porysowanego, zdeformowanego ani takiego, który nie blokuje się prawidłowo w mechanizmie kasku. Przyciemnianych wizjerów nie należy używać po zmroku ani przy słabej widoczności.

1. Przeznaczenie

Wizjer Scorpion EXO chroni oczy i twarz przed wiatrem, pyłem, owadami oraz drobnymi zanieczyszczeniami. W zależności od modelu może być przystosowany do wkładki Pinlock, posiadać powłokę przeciw zarysowaniom lub inne rozwiązania producenta.

2. Dobór właściwego wizjera

- Sprawdź dokładny model kasku Scorpion EXO.
- Dobierz wizjer przeznaczony do tego modelu oraz właściwego mechanizmu mocowania.
- Nie montuj wizjera, który wymaga użycia nadmiernej siły.
- Jeżeli wizjer posiada piny Pinlock, stosuj wyłącznie kompatybilną wkładkę Pinlock.
- Kolorowe i przyciemniane wersje mogą mieć ograniczenia dotyczące użytkowania na drogach publicznych - sprawdź oznaczenia na konkretnym produkcie.

3. Demontaż wizjera

Scorpion stosuje różne systemy mocowania wizjera w zależności od modelu kasku. W wielu modelach mechanizm jest beznarzędziowy.

1. Ustaw kask na stabilnej, miękkiej powierzchni.
2. Otwórz wizjer całkowicie.
3. Zwolnij mechanizm blokujący lub dźwignię zwalniającą po jednej stronie kasku.
4. Delikatnie wysuń wizjer z mechanizmu mocującego.
5. Powtórz czynność po drugiej stronie.
6. Nie wyginaj wizjera nadmiernie i nie używaj ostrych narzędzi.

W modelach adventure lub specjalnych może być konieczne wcześniejsze zdjęcie daszka, osłon bocznych albo śrub mocujących. W takim przypadku postępuj zgodnie z instrukcją konkretnego kasku.

4. Montaż wizjera

1. Ustaw mechanizm mocowania w pozycji wymaganej przez dany model kasku.
2. Wprowadź trzpienie lub prowadnice wizjera w odpowiednie gniazda.
3. Dociśnij wizjer równomiernie do momentu prawidłowego zablokowania.
4. Powtórz montaż po drugiej stronie.
5. Kilukrotnie otwórz i zamknij wizjer, sprawdzając płynność ruchu.
6. Sprawdź, czy wizjer zamyka się symetrycznie i prawidłowo przylega do uszczelki.

5. Kontrola po montażu

- wizjer nie powinien mieć luzów w mechanizmie
- obie strony powinny być prawidłowo zatrzaśnięte
- wizjer powinien otwierać się i zamykać bez zacięć
- po zamknięciu powinien równomiernie przylegać do uszczelki
- mechanizm blokady wizjera, jeżeli występuje, powinien działać prawidłowo

6. Użytkowanie

- Nie próbuj demontować ani regulować wizjera podczas jazdy.

- Nie jeźdź z wizjerem, który jest pęknięty lub ma głębokie rysy w polu widzenia.
- Przy niskiej prędkości można korzystać z pozycji wentylacyjnej / City Position, jeśli dany model kasku ją posiada.
- W deszczu i przy dużej wilgotności korzystaj z wentylacji kasku, aby ograniczyć parowanie.
- W przypadku wersji przygotowanej pod Pinlock stosuj kompatybilną wkładkę zgodnie z jej instrukcją.

7. Czyszczenie

Scorpion zaleca czyszczenie wizjera łagodnym mydłem i wodą. Agresywna chemia może uszkodzić tworzywo oraz powłoki wizjera.

- Spłucz luźny kurz i zabrudzenia wodą przed wycieraniem.
- Użyj letniej wody, łagodnego mydła oraz miękkiej ściereczki z mikrofibry.
- Nie używaj benzyny, rozpuszczalników, acetonu ani środków na bazie ropy naftowej.
- Nie używaj płynów do szyb, zmywaczy do kleju ani agresywnych detergentów.
- Nie czyść wizjera na sucho, gdy znajduje się na nim piasek lub kurz.
- Nie stosuj twardych szczotek ani środków ściernych.

8. Suszenie

- Pozostaw wizjer do naturalnego wyschnięcia lub delikatnie osusz miękką mikrofibrą.
- Nie używaj gorącego powietrza.
- Nie odkładaj mokrego wizjera na zabrudzoną lub szorstką powierzchnię.

9. Współpraca z Pinlock

- Jeżeli wizjer ma piny Pinlock, nie obracaj ich bez potrzeby.
- Wkładkę Pinlock montuje się od wewnętrznej strony wizjera.
- Silikonowa uszczelka wkładki powinna przylegać szczelnie na całym obwodzie.
- Wizjer i wkładkę Pinlock należy czyścić zgodnie z osobnymi zaleceniami Pinlock.
- Nie używaj alkoholu ani amoniaku do czyszczenia wkładki Pinlock.

10. Wizjery przyciemniane i lustrzane

- Przyciemniane wizjery mogą istotnie ograniczać ilość światła docierającego do oczu.
- Nie używaj ciemnego lub mocno przyciemnianego wizjera po zmroku ani przy słabej widoczności.
- Powłoki lustrzane wymagają szczególnie delikatnego czyszczenia.
- Nie stosuj środków polerskich, jeśli producent konkretnej wersji wizjera nie dopuszcza ich użycia.

11. Kontrola zużycia

- sprawdź powierzchnię pod kątem rys w polu widzenia
- sprawdź miejsca mocowania i prowadnice
- sprawdź piny Pinlock, jeśli występują
- sprawdź mechanizm blokady i pozycje zapadkowe
- sprawdź, czy wizjer nie jest trwale odkształcony

12. Kiedy wymienić wizjer

- gdy ma pęknięcie lub odprysk
- gdy rysy pogarszają widoczność, szczególnie nocą
- gdy elementy mocujące są uszkodzone
- gdy wizjer samoczynnie wyskakuje z mechanizmu
- gdy nie można uzyskać prawidłowego przylegania do uszczelki

13. Przechowywanie

- Przechowuj zapasowy wizjer w miękkim pokrowcu.
- Chroń przed zarysowaniem i zgniataniem.
- Nie pozostawiaj w bezpośrednim słońcu ani w bardzo wysokiej temperaturze.
- Nie przechowuj razem z kluczami, narzędziami ani innymi twardymi przedmiotami.

14. Informacja o dokumencie

Instrukcja została opracowana na podstawie aktualnych zaleceń Scorpion EXO dotyczących wizjerów oraz instrukcji technicznych kasków tej marki. Ze względu na różnice pomiędzy modelami kasków sposób demontażu i montażu może się różnić. W razie rozbieżności pierwszeństwo ma instrukcja konkretnego modelu kasku Scorpion EXO.